

DFC-0 (Nepropustný)

Nepropustný, antimikrobiálně ošetřený materiál, s povrchovou úpravou odpuzující nečistoty a zajišťující dlouhodobou ochranu před širokým spektrem bakterií a hub. Tím napomáhá předcházet jejich šíření na povrchu, zatuchlému zápachu, změně barvy a křehnutí materiálu.

Nehořlavý polyesterový materiál s PU povlakem



Typ		DFC-o	Standard
Váha (%) -/+5	g/m ²	200	EN-ISO 5077
Tloušťka (%) -/+10	mm	0,23	EN-ISO 12127:1997
Propustnost	m ³ /m ² /h 120 Pa Tolerance (%)	0 -	EN-ISO 9237:1995
Pevnost v tahu (%) -/+10	Osnovy/ Útku N/50 mm	1400 / 850	EN-ISO 13934-1
Odolnost proti roztržení (%) -/+10	Osnovy/Útku N	33 / 28	EN-ISO 13937:2
*Zadržování prachu Třída filtrace		Laserné řezání NE	
**Srážlivost při praní	(%) 40°C	-	EN-ISO 5077
Teplota tavení	°C	170	
Provozní teplota	°C	50 / 0 Max 90% RH	
Teplota vznícení	°C	-	
Absorpce vody	(%) at 90% RH	-	
Elektrostatický odpor	Ohm	≤1,7 x 10 ¹¹	DIN 54345-1
Čisté prostory klasifikace		N/A	ISO-14644-1
Ohnivzdornost		B-S1-d0 N/A	EN-13501 NFPA 92501-1

*Měření provedeno společností Euro Air

**Vypráno a usušeno dle instrukcí Euro Air

Tento dokument a veškeré informace na něm jsou vlastnictvím společnosti Euro Air. Bez písemného souhlasu společnosti Euro Air nesmí být kopírována, předávána třetí straně ani použita k jinému účelu

